



- +** Capacidad: 51 botellas* :
 - zona superior: 16 botellas
 - zona inferior: 35 botellas
- +** Compatible Vinotag**.
- +** Instalación: encastre bajo encimera
- +** Diseño: cuerpo negro y marco de puerta de cristal orgánico negro
- +** Sistema de refrigeración: compresor
- +** Tipo de refrigeración: frío ventilado
- +** Amplitudes de funcionamiento :
 - zona superior: 5-12°C
 - zona inferior: 12-20°C
- +** Control electrónico
- +** Termómetro digital con pantalla azul
- +** Iluminación LED blanca con interruptor
- +** 1 puerta de cristal **reversible**, doble acristalamiento de vidrio templado

DISEÑO Y ELEGANCIA

Integrado bajo la encimera, la vinoteca LSBU51DB2-AR se integra con elegancia en su cocina gracias a su formato de mueble estándar de 60 cm. Protegida por una puerta de cristal templado con tratamiento anti-UV, sus botellas son visibles y realizadas por la iluminación interior LED. El marco de cristal negro de la puerta y el zócalo extraíble garantizan una integración perfecta.

SUS VINOS A LA TEMPERATURA DE DEGUSTACION

Lleve sus vinos a la temperatura de degustación para disfrutar al máximo de todos sus aromas. Gracias a sus 2 zonas de temperatura ajustables de forma independiente, podrás llevar varios tipos de vino a la temperatura de degustación en la misma vinoteca.

Equipada con un filtro de carbón activado, la LSBU51DB2-AR proporciona un sistema interno de filtración y aireación para garantizar un entorno saludable para sus vinos (FILTRE4).

SILENCIOSA Y DE BAJO CONSUMO

Con un consumo energético de sólo 108 kWh/año, la vinoteca LSBU51DB2-AR está clasificada como **clase energética F**. Extremadamente silenciosa, con un nivel de ruido de solo **36 decibelios**, para un uso diario más inteligente.



Éco-responsabilité

Nuestros productos se fabrican cumpliendo todas las normas medioambientales europeas. En particular, los fluidos utilizados (R600a) no emiten CFC ni HFC y son respetuosos con el medio ambiente.

El consumo de energía se calcula a partir del resultado obtenido durante 24 horas en condiciones de ensayo estándar. El consumo real de energía depende de las condiciones de uso y de la ubicación del aparato.

Este aparato está diseñado para utilizarse en un rango de temperatura ambiente de 10 - 38°C.

Este aparato sólo sirve para conservar y almacenar vino.

El abuso del alcohol es peligroso para la salud y debe consumirse con moderación.

* Capacidad basada en botellas bordelesas tradicionales de 75 cl y medida con 8 estantes. La adición de estantes reduce considerablemente la capacidad de almacenamiento.

** Gracias a la aplicación Vinotag®, podrá llevar un registro digital de su bodega y recibir alertas cuando sus vinos alcancen su punto álgido. En colaboración con Vivino, escanea tu botella para acceder a su tarjeta de vino precargada.



> EQUIPO PRINCIPAL

- 5 bandejas de madera (haya), tipo fijo
- 1 media bandeja de madera (haya)
- 4 pies regulables (altura 6,5 cm)
- 1 filtro de carbón activado
- Rejilla de ventilación extraíble

> DATOS TÉCNICOS

- Clase energética: F
- Consumo anual de electricidad: 108 kWh
- Clase climática: SN-ST
- Nivel de ruido: 36 dB
- Tensión: 220-240 V
- Potencia: 100 W Categoría:
- 2 - Bodega
- Tipo de gas: R600a

> APLICACIÓN DE VINOTAG

Aplicación gratuita de gestión de vinotecas. Acceda a una representación digital de su vinoteca y a un registro detallado de su contenido.

> ACCESORIOS COMPATIBLES

- Filtro de carbón activado (Filter4)

> DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones brutas (AnxPxAl cm) : 65,5 x 67,5 x 86,5 cm

Dimensiones netas (AnxPxAl cm) : 59,5 x 57,5 x 82 cm

Peso bruto (kg) : 49,00

Peso neto (kg) : 43,00

Camión completo (UVC) : 0

Contenedor (UVC) 20' : 66

40' : 137

40' HC : 159